
2026-11-11 15:07:54

# AHXCAMK-HF D / AXQJ-F TT D 12/20 (24) kV 1-johdin CAS




## Keskijännitekaapeli

## 12/20 (24) kV

Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | SS 424 14 16:2024, HD 622 S1 Section 4B:2023 |
| **Käyttäytyminen palossa** | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Eriste** | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| **Ulkovaippa** | UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta |
| **Tuotekoodi** | 1181587 |
| **Tuotteen koko** | 1x800/35 CAS |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 55 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 4027 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 82 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 57 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 0.0367 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 90 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 250 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -15 |
| **Vakiopakkaus m** | Kela 500 |
| **Sähkönumero** | 0627565 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •