

AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, SS 424 14 18, HD 603 5 E & O
Johdin	16-25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35-300 mm ² sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD , Musta
Tuotteen koko	4x16 S PoweRex PE
Tuotekoodi	1116040
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	19
Kaapelin nimellispaino kg/km	317
Asennuksen aikana, vaihejohdin cm	10
Lopullisessa asennuksessa, vaihejohdin cm	7
Max. vetovoima vetopäällä kN	1
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	1,91
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0626278
EAN-koodi	6438176300213

