

AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00450-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	1843
Johdin	Pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristikillotettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenisekoite PELLD, Musta
Tuotekoodi	1116040
Tuotteen koko	4x16 S PoweRex PE
Kaapelin nimellishalkaisija mm	19
Kaapelin nimellispaino kg/km	317
Asennuksen aikana, kaapeli cm	23
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	16
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	1,91
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0626278
EAN-koodi	6438176300213