

AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakkaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakkaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00450-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	3696
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristikillitettua polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenisekoite PELLD, Musta
Tuotekoodi	1116042
Tuotteen koko	4x35 S PoweRex PE
Kaapelin nimellishalkaisija mm	22
Kaapelin nimellispaino kg/km	572
Asennuksen aikana, kaapeli cm	27
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	19
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,868
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0626282
EAN-koodi	6438176300251