

AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

| | |
|--|--|
| Standardit | SFS 5800, SS 424 14 18, HD 603 5 E & O |
| Johdin | 16-25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35-300 mm ² sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | UV-suojattu ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| Johtimien tunnistaminen | Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa |
| Ulkovaippa | UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD , Musta |
| Tuotteen koko | 4x70 S PoweRex PE |
| Tuotekoodi | 1116044 |
| Jännite | 0.6/1 (1.2) kV |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 29 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 1056 |
| Asennuksen aikana, vaihejohdin cm | 23 |
| Lopullisessa asennuksessa, vaihejohdin cm | 16 |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 4.2 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0,443 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -20 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 |
| Vakiopakkaus m | Kela 500 |
| Sähkönumero | 0626285 |
| EAN-koodi | 6438176300282 |

