

## AXMK/PE PowerRex PE

### Alumiinivoimakaapeli

### 0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00450-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO <sub>2</sub> e/km	7229
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenisekoite PELLD, Musta
Tuotekoodi	1116044
Tuotteen koko	4x70 S PowerRex PE
Kaapelin nimellishalkaisija mm	29
Kaapelin nimellispaino kg/km	1056
Asennuksen aikana, kaapeli cm	35
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	25
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,443
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0626285
EAN-koodi	6438176300282