

AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00450-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	9648
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenisekoite PELLD, Musta
Tuotekoodi	1116045
Tuotteen koko	4x95 S PoweRex PE
Kaapelin nimellishalkaisija mm	33
Kaapelin nimellispaino kg/km	1345
Asennuksen aikana, kaapeli cm	39
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	28
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,320
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0626288
EAN-koodi	6438176300312