

## AXMK/PE PoweRex PE

## Alumiinivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

<b>Standardit</b>	SFS 5800, SS 424 14 18, HD 603 5 E & O
<b>Sertifikaatit</b>	SGS Fimko FI 41546
<b>Johdin</b>	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD, Musta
<b>Tuotteen koko</b>	4x120 S PoweRex PE
<b>Tuotekoodi</b>	1116046
<b>Kaapelin ulkohalkaisija mm</b>	37
<b>Paino kg/km</b>	1742
<b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>	45
<b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>	32
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	0,253
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-20
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 500
<b>Sähkönumero</b>	0626289
<b>EAN-koodi</b>	6438176300329

