

AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakkaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakkaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00450-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	12233
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristikillotettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenisekoite PELLT, Musta
Tuotekoodi	1116046
Tuotteen koko	4x120 S PoweRex PE
Kaapelin nimellishalkaisija mm	38
Kaapelin nimellispaino kg/km	1743
Asennuksen aikana, kaapeli cm	45
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	32
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,253
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0626289
EAN-koodi	6438176300329