


AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, SS 424 14 18, HD 603 5 E & O
Sertifikaatit	SGS Fimko FI 41546
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD, Musta
Tuotteen koko	4x300 S PoweRex PE
Tuotekoodi	1116050
Kaapelin ulkohalkaisija mm	56
Paino kg/km	4176
Asennuksen aikana, kaapeli cm	68
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	48
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,100
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0626294
EAN-koodi	6438176300374

