

ML-HF / H07Z1-U

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardit                                  | EN 50525-3-31                                   |
| Käyttäytyminen palossa                      | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin                                      | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1       |
| Eriste                                      | Polyolefiinisekoite                             |
| Johtimien tunnistaminen                     | Ruskea                                          |
| Ulkovaippa                                  | , -                                             |
| Tuotekoodi                                  | 1145842                                         |
| Tuotteen koko                               | 1,5 BN H07Z1-U                                  |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 3                                               |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 20                                              |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 2                                               |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 1                                               |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 12,1                                            |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                              |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                             |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                             |
| Vakiopakkaus m                              | Nippu 200                                       |
| Sähkönumero                                 | 0400372                                         |
| EAN-koodi                                   | 6438176300398                                   |