# HHJ LiteRex C

## Asennuskaapeli-HF

## 300/500 V

Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | SS 424 02 19-5 |
| **Käyttäytyminen palossa** | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)** | PEP NXNS-00718-V01.01-EN |
| **(A1-A3) GWP-päästöt kgCO2e/km** | 367 |
| **Johdin** | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| **Eriste** | UV-suojattu polyeteenisekoite |
| **Johtimien tunnistaminen** | Sininen, ruskea |
| **Ulkovaippa** | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen |
| **Tuotekoodi** | 1150142 |
| **Tuotteen koko** | 2x2,5 N |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 8 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 100 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 8 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 3 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 7,41 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 70 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 160 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -15 |
| **Vakiopakkaus m** | Kela 500 |
| **Sähkönumero** | 0400574 |
| **EAN-koodi** | 6438176300640 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •