

HHJ LiteRex C

Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Lisätietoja	EN 60332-3-23 Nipussa paloa levittämätön, EN 60754 Halogeeniton ja EN 61034 Vähäsavuinen
Standardit	SS 424 02 19-5
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	UV-suojattu polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, sininen, ruskea, musta
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite, Valkoinen
Tuotteen koko	4x2,5 S
Tuotekoodi	1150144
Jännite	300/500 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	10
Kaapelin nimellispaino kg/km	178
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.5
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	7,41
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0400580
EAN-koodi	6438176300701

