

AXAMK

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Kaapelin päät on asennuksessa suojattava kosteutta vastaan lämpökutiste-haarotussuojalla. Varastoinnissa kaapelin päät on suljettava kosteudelta esim. päätetuppilolla tai vastaavalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, IEC 60502-1
Johdin	Pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD , Musta
Tuotteen koko	3x25/25 Al
Tuotekoodi	1703774
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	20
Kaapelin nimellispaino kg/km	452
Max. vetovoima vetopäällä kN	1.1
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	1,20
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622494
EAN-koodi	6438176302514

