

## AXAMK

## Alumiinivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Kaapelin päät on asennuksessa suojattava kosteutta vastaan lämpökutiste-haaroitusuojalla. Varastoinnissa kaapelin päät on suljettava kosteudelta esim. päätetuppilolla tai vastaavalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Standardit                                  | SFS 5800, IEC 60502-1                                   |
| Johdin                                      | Pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2             |
| Eriste                                      | UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX             |
| Johtimien tunnistaminen                     | Ruskea, musta, harmaa                                   |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD, Musta |
| Tuotteen koko                               | 3x50/50 Al                                              |
| Tuotekoodi                                  | 1703852                                                 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 26                                                      |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 811                                                     |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 32                                                      |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 32                                                      |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,641                                                   |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90                                                      |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250                                                     |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                                     |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 1000                                               |
| Sähkönumero                                 | 0622497                                                 |
| EAN-koodi                                   | 6438176302552                                           |

