

AXCMK/PE

Alumiinivoimakkaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakkaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenisekoite PELLD, Musta
Tuotekoodi	1703864
Tuotteen koko	3x150/88
Kaapelin nimellishalkaisija mm	40
Kaapelin nimellispaino kg/km	2495
Asennuksen aikana, kaapeli cm	48
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	33
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,206
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0603094
EAN-koodi	6438176302644