# AEMCMK-HF C / AXQJ C / IFSI-EMC-Al C




## Alumiinivoimakaapeli-EMC

## 0,6/1 (1,2) kV

Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| **Käyttäytyminen palossa** | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Johdin** | Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| **Eriste** | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| **Johtimien tunnistaminen** | Sininen, ruskea, musta, harmaa |
| **Ulkovaippa** | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Musta |
| **Tuotekoodi** | 1149298 |
| **Tuotteen koko** | 4x120/41 |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 40 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 2436 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 49 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 34 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 0,253 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 90 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 250 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -15 |
| **Vakiopakkaus m** | Kela 1000 |
| **Sähkönumero** | 0616059 |
| **EAN-koodi** | 6438176303078 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •