EMCMK-HF C / FXQJ-EMC C / IFSI-EMC-Cu C

Kuparivoimakaapeli-EMC

0,6/1 (1,2) kV

Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Standardit	SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Sektorinmuotoinen kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Musta
Tuotekoodi	1146784
Tuotteen koko	3x240/120
Kaapelin nimellishalkaisija mm	51
Kaapelin nimellispaino kg/km	8656
Asennuksen aikana, kaapeli cm	61
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	43
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,0754
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 400
Sähkönumero	0616014
EAN-koodi	6438176303429

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •