

## EQQ LiteRex

## Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|                                                                                                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardit                                                                                                               | SS 424 02 19-5                                  |
| Käyttötyminen palossa                                                                                                    | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)                                                                                      | PEP NXNS-00336-V01.01-EN                        |
| (A1-A3) GWP-päästöt kgCO <sub>2</sub> e/km                                                                               | 282                                             |
| Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti | Kyllä                                           |
| Johdin                                                                                                                   | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1       |
| Eriste                                                                                                                   | UV-suojattu polyeteenisekoite                   |
| Johtimien tunnistaminen                                                                                                  | Keltavihreä, sininen, ruskea, musta             |
| Ulkovaippa                                                                                                               | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen      |
| Tuotekoodi                                                                                                               | 1254731                                         |
| Tuotteen koko                                                                                                            | 4G1,5                                           |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm                                                                                           | 9                                               |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                                                                                             | 114                                             |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm                                                                                            | 9                                               |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm                                                                                    | 3                                               |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km                                                                                | 12,1                                            |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C                                                                                         | 70                                              |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C                                                                              | 160                                             |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C                                                                                      | -15                                             |
| Vakiopakkaus m                                                                                                           | PK 250                                          |
| Sähkönumero                                                                                                              | 0407956                                         |
| EAN-koodi                                                                                                                | 6438176304082                                   |