

HHJ LiteRex C

Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Standardit	SS 424 02 19-5
Käyttötyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00718-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	497
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	UV-suojattu polyeteenisekoite
Johtimien tunnistaminen	Kelta-vihreä, sininen, ruskea
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen
Tuotekoodi	1150143
Tuotteen koko	3x2,5 S
Kaapelin nimellishalkaisija mm	9
Kaapelin nimellispaino kg/km	130
Asennuksen aikana, kaapeli cm	9
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	7,41
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Muovikela 500
Sähkönumero	0407965
EAN-koodi	6438176304419