

## EQQ LiteRex

## Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Lisätietoja	EN 60332-3-23 Nipussa paloa levittämätön, EN 60754 Halogeeniton ja EN 61034 Vähäsavuinen
Standardit	SS 424 02 19-5
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	UV-suojattu polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	5G1,5
Tuotekoodi	1254732
Jännite	300/500 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	9
Kaapelin nimellispaino kg/km	135
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.38
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	12,1
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Muovikela 500
Sähkönumero	0407973
EAN-koodi	6438176304471

