

## EQQ LiteRex

## Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|   |  |
|---|--|
| Lisätietoja                                       | EN 60332-3-23 Nipussa paloa levittämätön, EN 60754 Halogeeniton ja EN 61034 Vähäsavuinen |
| Standardit  | SS 424 02 19-5   |
| Käyttäytyminen palossa                            | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016  |
| Johdin  | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1  |
| Eriste  | UV-suojattu polyeteeni   |
| Johtimien tunnistaminen                           | Kelta-vihreä, sininen, ruskea  |
| Ulkovaippa  | UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen   |
| Tuotteen koko                                     | 3G2,5  |
| Tuotekoodi  | 1254733  |
| Jännite   | 300/500 V  |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm                    | 9  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                      | 130  |
| Max. vetovoima vetopäällä kN                      | 0.38   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km | 7,41   |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C               | -15  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C                  | 70   |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C       | 160  |
| Vakiopakkaus m                                    | Muovikela 500  |
| Sähkönumero                                       | 0407975  |
| EAN-koodi   | 6438176304495  |

