

## MMJ-HF C

### Kuparivoimakaapeli-HF

#### 0,6/1 (1,2) kV



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

|   |   |
|---|---|
| Lisätietoja                                 | HD 604 5 D cold impact test -25 °C              |
| Standardit                                  | SFS 5544, NEK 591, IEC 60502-1                  |
| Käyttäytyminen palossa                      | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)         | PEP NXNS-00714-V01.01-EN                        |
| (A1-A3) GWP-päästöt kgCO2e/km               | 2386  |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2       |
| Eriste                                      | Ristisilloitettu polyeteeni PEX                 |
| Johtimien tunnistaminen                     | Keltavihreä, sininen, ruskea, musta             |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen      |
| Tuotekoodi                                  | 1146986   |
| Tuotteen koko                               | 4x10 S  |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 18  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 649   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 18  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 5   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 1,83  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250   |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15   |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500  |
| Sähkönumero                                 | 0653423   |
| EAN-koodi                                   | 6438176304662                                   |