

## KJAAM-HF C

### Instrumentointikaapeli-HF

300 V



Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

|  |   |
|--|---|
| <b>Lisätietoja</b>                                 | Maximum DC resistance of conductor pair at 20 °C 81,0 Ω/km (0,5 mm <sup>2</sup> )<br>Testing voltage 1 kV AC<br>Nominal mutual capacitance 80 nF/km<br>Maximum mutual capacitance 150 nF/km<br>Nominal inductance (L) 600 μH/km<br>Maximum inductance to resistance ratio (L/R) 25 μH/Ω |
| <b>Standardit</b>                                  | EN 50288-7  |
| <b>Käyttäytyminen palossa</b>                      | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016   |
| <b>Johdin</b>                                      | Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2   |
| <b>Eriste</b>                                      | Polyeteenisekoite   |
| <b>Johtimien tunnistaminen</b>                     | Sininen ja punainen   |
| <b>Ulkovaippa</b>                                  | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Harmaa   |
| <b>Tuotekoodi</b>                                  | 1147182   |
| <b>Tuotteen koko</b>                               | 12x(2+1)x0,5 GY   |
| <b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>              | 19  |
| <b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>                | 413   |
| <b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>               | 28  |
| <b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>       | 19  |
| <b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>   | 37,4  |
| <b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>            | 70  |
| <b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b> | 160   |
| <b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>         | -10   |
| <b>Vakiopakkaus m</b>                              | Kela 1000   |
| <b>Sähkönumero</b>                                 | 0202065   |
| <b>EAN-koodi</b>                                   | 6438176304914   |