

KJAAM-HF C

Instrumentointikaapeli-HF

300 V



Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

| | |
|---|---|
| Standardit | EN 50288-7 |
| Käyttäytyminen palossa | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Halogeeniton polyeteeni |
| Johtimien tunnistaminen | Sininen ja punainen |
| Ulkovaippa | UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite , Harmaa |
| Tuotteen koko | 24x(2+1)x0,5 |
| Tuotekoodi | 1147194 |
| Jännite | 300 V |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 26 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 751 |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 1.2 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km | 37,4 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -10 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Vakiopakkaus m | Kela 500 |
| Sähkönumero | 0202068 |
| EAN-koodi | 6438176304945 |

