

HHJ LiteRex C

Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Lisätietoja	EN 60332-3-23 Nipussa paloa levittämätön, EN 60754 Halogeeniton ja EN 61034 Vähäsavuinen
Standardit	SS 424 02 19-5
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	UV-suojattu polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	3x2,5 N
Tuotekoodi	1150153
Jännite	300/500 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	10
Kaapelin nimellispaino kg/km	144
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.38
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	7,41
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0400593
EAN-koodi	6438176305119

