

AHXAMK-WPE 12/20 (24) kV 3-johdin RE

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00437-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	9854
Johdin	Pyöreä alumiinilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotekoodi	1181320
Tuotteen koko	3x50 RE
Kaapelin nimellishalkaisija mm	58
Kaapelin nimellispaino kg/km	1879
Asennuksen aikana, kaapeli cm	69
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	48
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,641
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622471
EAN-koodi	6438176305188