

## MMO-HF C

### Ohjauskaapeli-HF

### 450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

<b>Standardit</b>	HD 627 7 D-1
<b>Käyttäytyminen palossa</b>	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Johdin</b>	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
<b>Eriste</b>	Polyolefiinisekoite
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Musta + valkoinen numero
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen
<b>Tuotekoodi</b>	1145529
<b>Tuotteen koko</b>	19x1,5
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	18
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	508
<b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>	18
<b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>	14
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	12,1
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	70
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	160
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 1000
<b>Sähkönumero</b>	0414206
<b>EAN-koodi</b>	6438176305584