MMO-HF C

Ohjauskaapeli-HF

450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Standardit	HD 627 7 D-1
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Polyolefiinisekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta + valkoinen numero
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen
Tuotekoodi	1145534
Tuotteen koko	12x2,5
Kaapelin nimellishalkaisija mm	17
Kaapelin nimellispaino kg/km	489
Asennuksen aikana, kaapeli cm	20
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	14
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	7,41
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0414211
EAN-koodi	6438176305669

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •