# MMO-HF C

## Ohjauskaapeli-HF

## 450/750 V




Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | HD 627 7 D-1 |
| **Käyttäytyminen palossa** | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Johdin** | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| **Eriste** | Polyolefiinisekoite |
| **Johtimien tunnistaminen** | Musta + valkoinen numero |
| **Ulkovaippa** | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen |
| **Tuotekoodi** | 1145536 |
| **Tuotteen koko** | 27x2,5 |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 24 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 1044 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 29 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 20 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 7,41 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 70 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 160 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -15 |
| **Vakiopakkaus m** | Kela 500 |
| **Sähkönumero** | 0414214 |
| **EAN-koodi** | 6438176305713 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •