

## KLMA-HF C

### Merkinantokaapeli-HF

### 75 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardit                                  | SFS 2755                                        |
| Käyttäytyminen palossa                      | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin                                      | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1       |
| Eriste                                      | Polyeteenisekoite                               |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Harmaa         |
| Tuotekoodi                                  | 1147416                                         |
| Tuotteen koko                               | 2x0,8+0,8                                       |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 6                                               |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 36                                              |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 8                                               |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 6                                               |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 36,0                                            |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                              |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                             |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -10                                             |
| Vakiopakkaus m                              | Pienkela 500                                    |
| Sähkönumero                                 | 0202016                                         |
| EAN-koodi                                   | 6438176305720                                   |