


AHXAMK-WP 19/33 (36) kV 3-
johdin

Keskijännitekaapeli

19/33 (36) kV

Keskijännitekaapeli DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auringon alla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi PELLD , Musta
Tuotteen koko	3x185
Tuotekoodi	1181891
Jännite	19/33 (36) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	86
Kaapelin nimellispaino kg/km	4625
Asennuksen aikana, vaihejohdin cm	60
Lopullisessa asennuksessa, vaihejohdin cm	42
Max. vetovoima vetopäällä kN	20
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	0,164
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0627586
EAN-koodi	6438176306130

