

AHXAMK-W 19/33 (36) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

19/33 (36) kV



DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

| | |
|---|--|
| Standardit | HD 620 10 F, SFS 5636 |
| Johdin | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Tuotteen ympäristöseloste | PEP NXNS-00428-V01.01-EN |
| (A1-A3) GWP-luku kgCO ₂ e/km | 34404 |
| Eriste | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| Ulkovaippa | Polyeteenimuovi PELLD, Musta |
| Tuotteen koko | 3x240+35 Cu |
| Tuotekoodi | 1181901 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 91 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 5692 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 110 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 77 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0,125 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -20 |
| Vakiopakkaus m | Kela 1000 |
| Sähkönumero | 0627595 |
| EAN-koodi | 6438176306222 |