

MCMO-HF

Ohjauskaapeli-HF

450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	HD 627 7 D 2
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Halogeeniton PEX-muovi
Johtimien tunnistaminen	Musta + valkoinen numero
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta
Tuotteen koko	19x1,5
Tuotekoodi	1148019
Kaapelin nimellishalkaisija mm	20
Kaapelin nimellispaino kg/km	624
Asennuksen aikana, kaapeli cm	25
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	17
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	12,1
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0414242
EAN-koodi	6438176306635