MKEM-HF C / H07Z1-K

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Standardit	EN 50525-3-31
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä taipuisa kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 5
Eriste	UV-suojattu polyolefiinisekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta
Tuotekoodi	1140143
Tuotteen koko	35 BK H07Z1-K
Kaapelin nimellishalkaisija mm	10
Kaapelin nimellispaino kg/km	355
Asennuksen aikana, kaapeli cm	8
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,554
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Nippu 50
Sähkönumero	0406013
EAN-koodi	6438176308370

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •