MK-HF C / H07Z1-R

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Standardit	EN 50525-3-31
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu polyolefiinisekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä
Tuotekoodi	1140848
Tuotteen koko	6 GNYE H07Z1-R
Kaapelin nimellishalkaisija mm	5
Kaapelin nimellispaino kg/km	72
Asennuksen aikana, kaapeli cm	4
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	1
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	3,08
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0406988
EAN-koodi	6438176308721

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •