

## MK-HF C / H07Z1-R

## Asennusjohto-HF

## 450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | EN 50525-3-31                                   |
| Käyttäytyminen palossa                      | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2       |
| Eriste                                      | UV-suojattu polyolefiinisekoite                 |
| Johtimien tunnistaminen                     | Keltavihreä                                     |
| Tuotekoodi                                  | 1140858   |
| Tuotteen koko                               | 10 GNYE H07Z1-R                                 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 6   |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 116   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 5   |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 2   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 1,83  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160   |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15   |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500  |
| Sähkönumero                                 | 0407938   |
| EAN-koodi                                   | 6438176308783                                   |