# MK-HF C / H07Z1-R

## Asennusjohto-HF

## 450/750 V




Asennusjohdin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | EN 50525-3-31 |
| **Käyttäytyminen palossa** | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Johdin** | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| **Eriste** | UV-suojattu polyolefiinisekoite |
| **Johtimien tunnistaminen** | Keltavihreä |
| **Tuotekoodi** | 1140868 |
| **Tuotteen koko** | 16 GNYE H07Z1-R |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 7 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 183 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 6 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 2 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 1,15 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 70 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 160 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -15 |
| **Vakiopakkaus m** | Kela 1000 |
| **Sähkönumero** | 0407978 |
| **EAN-koodi** | 6438176308875 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •