

## MK-HF C / H07Z1-R

### Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardit                                  | EN 50525-3-31                                   |
| Käyttötyminen palossa                       | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2       |
| Eriste                                      | UV-suojattu polyolefiinisekoite                 |
| Johtimien tunnistaminen                     | Musta                                           |
| Tuotekoodi                                  | 1140883                                         |
| Tuotteen koko                               | 35 BK H07Z1-R                                   |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 10                                              |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 374                                             |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 8                                               |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 3                                               |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,524                                           |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                              |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                             |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                             |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500                                        |
| Sähkönumero                                 | 0406893                                         |
| EAN-koodi                                   | 6438176308974                                   |