

MK-HF C / H07Z1-R

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Standardit                                  | EN 50525-3-31                             |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                      | Halogeeniton sekoite                      |
| Johtimien tunnistaminen                     | Musta                                     |
| Tuotteen koko                               | 95 BK H07Z1-R TYPE 2                      |
| Tuotekoodi                                  | 1140913                                   |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 15                                        |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 992                                       |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 13                                        |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 5                                         |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,193                                     |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                        |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                       |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                       |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 300                                  |
| Sähkönumero                                 | 0406963                                   |
| EAN-koodi                                   | 6438176309094                             |

