

MK-HF C / H07Z1-R

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Standardit	EN 50525-3-31
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton sekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta
Tuotteen koko	300 BK H07Z1-R TYPE 2
Tuotekoodi	1140963
Kaapelin nimellishalkaisija mm	25
Kaapelin nimellispaino kg/km	2947
Asennuksen aikana, kaapeli cm	20
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	8
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,0601
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 250
Sähkönumero	0409003
EAN-koodi	6438176309278

