


EMCMO-HF D

Ohjauskaapeli-HF

450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardit | HD 627 7 D-2 |
| Käyttäytyminen palossa | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste | Polyolefiinisekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Musta + valkoinen numero |
| Ulkovaippa | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Musta |
| Tuotekoodi | 1148333 |
| Tuotteen koko | 37x2,5/10 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 31 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 1572 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 38 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 26 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 7.41 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 1000 |
| Sähkönumero | 0414275 |
| EAN-koodi | 6438176309667 |