

EQQ LiteRex Halogeeniton asennuskaapeli 4G1,5



Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit.

| | |
|--------------------------------|---|
| Erikoisominaisuus | Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2 |
| Paloluokka | Dca-s2, d2, a2 |
| CPR - DoP | 2018010_DOP.pdf |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka |
| Eristys | Halogeeniton UV-suojattu polyeteeni |
| Johtimien tunnistaminen | 3 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea 4 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta 5 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa |
| Ulkovaippa | Halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi, väri valkoinen |

Tunnus: 4G1,5

Reka koodi: 1254731-1-fi
Pakkaustiedot (m): 250 PK

| | |
|---|---------------|
| Jännitetaso | 300/500 V |
| Halkaisija (mm) | 9 |
| Paino (kg/km) | 120 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 9 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 3 |
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 0,30 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 12,1 |
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 70 |
| Oikosulku °C | 160 |
| Sähkönumero | 0407956 |
| EAN koodi | 6438176304082 |



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.