

EQQ LiteRex Halogeeniton asennuskaapeli 4G2,5



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit.

Erikoisominaisuus	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2
Paloluokka	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2018010_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Halogeeniton UV-suojattu polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	3 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea 4 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta 5 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	Halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi, väri valkoinen

Tunnus: 4G2,5

Reka koodi: 1254734--fi
Pakkaustiedot (m): 100 nippu

Jännitetaso	300/500 V
Halkaisija (mm)	11
Paino (kg/km)	170
Pienin taivutussäde (cm)	11
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	3
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,50
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	7,41
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0456566
EAN koodi	6438176224137



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.