

HHJ LiteRex C Halogeeniton asennuskaapeli

3x2,5 S



HHJ

LiteRex C

Kiinteään asennukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös lääkintätiloihin ja uloskäytäviin, missä vaaditaan korkeampaa paloluokkaa. Ei saa asentaa maahan eikä suoraan betonivaluun. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit.

| | |
|--------------------------------|---|
| Erikoisominaisuus | Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754, vähäsavuinen EN 61034 |
| Paloluokka | Cca-s1, d1, a1 |
| CPR - DoP | 2018008_DOP.pdf |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka |
| Eristys | Halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi |
| Johtimien tunnistaminen | 3 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea 4 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta 5 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa |

UlkoavaippaHalogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi, väri
valkoinen

Tunnus: 3x2,5 S
Reka koodi: 1150143-1-fi
Pakkaustiedot (m): 200 PK

| | |
|---|---------------|
| Jännitetaso | 300/500 V |
| Halkaisija (mm) | 10 |
| Paino (kg/km) | 150 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 10 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 3 |
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 0,38 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 7,41 |
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 70 |
| Oikosulku °C | 160 |
| Sähkönumero | 0400588 |
| EAN koodi | 6438176304068 |

