

MMO Ohjauskaapeli

19x1,5



Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona. Pinta- ja uppoasennukseen, ei maahan eikä suoraan betonivaluun.

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017047_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Musta PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla.
Täyte	Muovinauhut
Ulkovaippa	Valkoinen PVC-sekoite

Tunnus: 19x1,5
Reka koodi: 1103219-1-fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K11

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	18
Paino (kg/km)	490
Pienin taivutussäde (cm)	18
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	14
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	1,43
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	12,1

Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0412824
EAN koodi	6410004128244



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 14.5.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.