

MMO Ohjauskaapeli

27x1,5



Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona. Pinta- ja uppoasennukseen, ei maahan eikä suoraan betonivaluun.

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017047_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Musta PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla.
Täyte	Muovinauhut
Ulkovaippa	Valkoinen PVC-sekoite

Tunnus: 27x1,5
Reka koodi: 1103227-1-fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K14

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	22
Paino (kg/km)	670
Pienin taivutussäde (cm)	22
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	18
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	2,03
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	12,1

Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0412825
EAN koodi	6410004128251



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 14.5.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.