

AXCMK-HF C Halogeeniton voimakaapeli 4x95/29



AXCMK-HF C kaapelit soveltuvat käytettäväksi kiinteissä asennuksissa ulko- ja sisätiloissa sekä rakennusten uloskäytävissä ja lääkintätiloissa standardin SFS 6000:2017 vaatimusten mukaisesti. AXCMK-HF C on testattu ja hyväksytty CPR-luokkaan Cca-s1, d1, a1, joten se soveltuu useimpiin asennuksiin. Tulipalossa halogeeniton kaapeli vapauttaa huomattavasti perinteisiä PVC-kaapeleita vähemmän myrkyllisiä ja syövyttäviä savukaasuja. Se on paloa levittämätön, ja sen savunmuodostus on vain vähäistä, mikä helpottaa evakuointia.

| | |
|--------------------------|--|
| Erikoisominaisuus | Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-22, halogeeniton EN 60754, vähäsavuinen EN 61034 |
| Paloluokka | Cca-s1, d1, a1 |
| CPR - DoP | 2018011_DOP.pdf |
| Johdin | Sektorinmuotoinen alumiiniköysi |

| | |
|--------------------------------|---|
| Eristys | PEX |
| Johtimien tunnistaminen | 3x: ruskea, musta, harmaa 4x: sininen, ruskea, musta, harmaa |
| Täyte | Halogeeniton täyte tai nauha(t) |
| Häiriösuoja Cu | Kuparilangat ja vastakierrenauha |
| Ulkovaippa | Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi |
| Sovellusala | Energiateollisuus, Rakentaminen, Teollisuus |

Tunnus: 4x95/29
Reka koodi: 1149257--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K18

| | |
|---|----------------|
| Jännitetaso | 0,6/1 (1,2) kV |
| Halkaisija (mm) | 38 |
| Paino (kg/km) | 1840 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 46 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 30 |
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 5,70 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 0,320 |
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 90 |
| Oikosulku °C | 250 |
| Sähkönumero | 0622371 |
| EAN koodi | 6438176300947 |