

AXMK Voimakaapeli 4x35 S




Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona.

| | |
|-------------------------|---|
| Paloluokka | Eca |
| CPR - DoP | 2017030_DOP.pdf 2017011_DOP.pdf 2017037_DOP.pdf |
| Johdin | 16 ... 25 mm ² pyöreä alumiiniköysi 35 ... 300 mm ² sektorimuotoinen alumiiniköysi |
| Eristys | UV-suojattu PEX |
| Johtimien tunnistaminen | Keltainen/vihreä, ruskea, musta, harmaa |
| Täyte | Muovinauhut |
| Ulkovaippa | Musta, PVC sekoite |

Tunnus: 4x35 S
Reka koodi: 1116332-1-fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K16

| | |
|---|----------------|
| Jännitetaso | 0,6/1 (1,2) kV |
| Halkaisija (mm) | 25 |
| Paino (kg/km) | 650 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 30 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 20 |

| | |
|---|---------------|
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 2,10 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 0,868 |
| Käsittely (°C) | -20 |
| Käyttö (°C) | 90 |
| Oikosulku °C | 250 |
| Sähkönumero | 0626209 |
| EAN koodi | 6410006262090 |



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 8.3.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.