

Reka Kaapeli  
+358 207 200 20  
Kaapelikatu 2  
05800 Hyvinkää  
<http://www.reka.fi>

## AXMK Voimakaapeli 4x95 S




Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona.

Paloluokka	Eca
CPR - DoP	<a href="#">2017030_DOP.pdf</a> <a href="#">2017011_DOP.pdf</a> <a href="#">2017037_DOP.pdf</a>
Johdin	16 ... 25 mm <sup>2</sup> pyöreä alumiiniköysi 35 ... 300 mm <sup>2</sup> sektorimuotoinen alumiiniköysi
Eristys	UV-suojattu PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltainen/vihreä, ruskea, musta, harmaa
Täyte	Muovinauhut
Ulkovaippa	Musta, PVC sekoite

Tunnus: 4x95 S  
Reka koodi: 1116335-1-fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K20

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	35
Paino (kg/km)	1510
Pienin taivutussäde (cm)	42
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	28

<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	5,70
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	0,320
<b>Käsittely (°C)</b>	-20
<b>Käyttö (°C)</b>	90
<b>Oikosulku °C</b>	250
<b>Sähkönumero</b>	0626212
<b>EAN koodi</b>	6410006262120



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 8.3.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.